

**Miele**

# Miele Trockner PDR 514 TOP verschiedene Ausführungen erhältlich



## PDR 514 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



- Trommelvolumen 250 l, Füllgewicht 10,0 - 14,0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung - Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN : 4002516408598 / Artikelnummer : 52514001EU / Materialnummer : 11717750

| <b>Bauform und Ausführung</b>  |                              |
|--|------------------------------|
| Bauform  | Frontlader                   |
| Linie  | Performance                  |
| Front  | Eisengrau                    |
| Blendenfarbe   | Edelstahl                    |
| Maximale Beladungsmenge in kg  | 14,0                         |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25                                 | 10,0                         |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18                                 | 14,0                         |
| Trommelvolumen in l  | 250                          |
| Trocknungssystem   | Abluft                       |
| Türöffnung [Ø] in mm   | 520                          |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 180                          |
| Türanschlag  | links                        |
| Türanschlag wechselbar   | •                            |
| Schontrommel aus Edelstahl   | •                            |
| <b>Anwendung</b>   |                              |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie  | •                            |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime   | •                            |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim  | •                            |
| Geeignet für die Textilreinigung   | •                            |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                                       | •                            |
| Geeignet für das Handwerk  | •                            |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe  | •                            |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                                      | •                            |
| Geeignet für das Krankenhaus   | •                            |
| Geeignet für den Sportverein   | •                            |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness  | •                            |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen                                       | •                            |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen                                    | •                            |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                              |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.  | 13,0                         |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg  | 1,06                         |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg | 1,06                         |
| Programmlaufzeit in Min.   | 24                           |
| Getestete Betriebsstunden  | 20.000                       |
| <b>Steuerung</b>   |                              |
| Steuerungstyp  | M Select                     |
| Programmierbarkeit   | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung  | Zeitgesteuert                |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | 24                           |
| Restzeitanzeige  | •                            |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen  | •                            |

## PDR 514 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



| <b>Standard Elektroanschluss</b>                  |                    |
|---|--------------------|
| Beheizungsart                                     | Elektro            |
| Elektroanschluss                                  | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW                        | 13,50              |
| Gesamtanschluss in kW                             | 14,10              |
| Absicherung in A                                  | 25                 |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>               |                    |
| Elektroanschluss                                  | 3N AC 400V 60HZ    |
| Heizleistung Elektro in kW                        | 27,0               |
| Gesamtanschluss in kW                             | 28,20              |
| Absicherung in A                                  | 50                 |
| <b>Maße und Gewicht</b>                           |                    |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                         | 1.400              |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                       | 906                |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                        | 852                |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                        | 1.526              |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                      | 1.090              |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                       | 938                |
| Nettogewicht in kg                                | 160,4              |
| Bruttogewicht in kg                               | 172                |
| Maximale Bodenbelastung in N                      | 1779               |
| <b>Emissionswerte</b>                             |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz        | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                   | 3,90               |
| <b>Ausstattung</b>                                |                    |
| Intelligente Trommelreversierung                  | •                  |
| Axiale Luftführung                                | •                  |
| Großflächiger Flusenfilter                        | •                  |
| Softliftrippen                                    | •                  |
| Air Recycling                                     | •                  |
| Kommunikationsschacht                             | •                  |
| Not-Halt-Schalter                                 | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •                  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |                    |
| Kassiersystem (Option)                            | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •                  |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN/WLAN-Modul (Option)                           | •                  |

PDR 514 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



| Prüf- und Kennzeichen                       |   |
|---|---|
| CE  | • |
| VDE   | • |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | • |
| WEEE  | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

## Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

**Meine Notizen**  
**autorisierter Miele-Fachhändler**  
**PROfaeseke GmbH**  
**Wäschereiplanung \* Energiemanagement**  
**Bahnhofstraße 22**  
**58313 Herdecke**  
**Tel. : 02330 – 659859**  
**Fax: 02330 – 659860**  
**www.profaeseke.com**  
**info@profaeseke.com**