

**Miele**

Miele Trockner PDR 518 COP  
verschiedene Ausführungen erhältlich



## PDR 518 COP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



- Trommelvolumen 325 l, Füllgewicht 13,0 - 18,0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung - Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516408673 / Artikelnummer: 52518014EU / Materialnummer: 11717850

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge in kg	18,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,2
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	70
Getestete Betriebsstunden	20.000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	18,60
Absicherung in A	35
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung Elektro in kW	27,0
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50

## PDR 518 COP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1.035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1.090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1.125
Nettogewicht in kg	173,5
Bruttogewicht in kg	187
Maximale Bodenbelastung in N	1967
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,50
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softflitrippen	•
Air Recycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	94
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Connector Box	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

## Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

autorisierter Miele-Fachhändler \*  
PROfaeseke GmbH \*  
Wäschereiplanung \* Energiemanagement \*  
Bahnhofstraße 22 \*  
58313 Herdecke \*  
Tel.: 02330 – 659859 \*  
Fax: 02330 – 659860 \*  
www.profaeseke.com \*  
info@profaeseke.com