

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Waschmaschine, elektrobeheizt

in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 8.0 kg
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrummel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Professionelle Laufzeit von nur 79 min bei 8.0 kg Beladmenge
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule



EAN: 4002516791454 / Materialnummer: 12506500 / Alte Materialnummer: 51110801D

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,50
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	52,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,30
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	79
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Getestete Betriebsstunden	15000

Steuerung

Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•

Dosierung

Einspülkasten	3 Fächer
---------------	----------

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung in kW	1,90-2,20
Gesamtanschluss in kW	2,10-2,40
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Waschmaschine, elektrobeheizt

in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



EAN: 4002516791454 / Materialnummer: 12506500 / Alte Materialnummer: 51110801D

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Laugenpumpe DN 22

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 850

Außenmaß, Nettobreite in mm 596

Außenmaß, Nettotiefe in mm 636

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 944

Außenmaß, Bruttobreite in mm 660

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 690

Nettogewicht in kg 91,0

Bruttogewicht in kg 95

Maximale Bodenbelastung in N 2820

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz ≤70 dB(A) re 20 µPa

Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h 1,00

Ausstattung

Widerstandsfähiger Edelstahlflansch •

Spezialheizkörper •

Mengenautomatik •

Geräteunabhängiges Zubehör •

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G) A

Schleudereffizienzklasse (A-G) B

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh 43

Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l 48

Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D) A

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW 69

Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min. 219

Recyclingquote in % 95

Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang •

WiFiConn@ct •

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE •

VDE-EMV •

VDE •

Spritzwasserschutz IP X4 •

WEEE •

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG •