

## Miele PWM 507 verschiedene Ausführungen erhältlich





#### PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



- Trommelvolumen 64 I, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme



#### EAN: 4002516094029 / Artikelnummer: 51507251D / Materialnummer: 11049670 Bauform und Ausführung Bauform Frontlader, säulenfähig Linie Performance Front Lotosweiß, emailliert Blendenfarbe Edelstahl Beladungsmenge in kg 7,0 Trommelvolumen in I 64 Türöffnung [Ø] in mm 300 Türöffnungswinkel in Grad 167 Türanschlag rechts Wartungsfreier Synchronmotor Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand • Anwendung Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Geeignet für die Textilreinigung Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Handwerk Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Campingplatz Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für den Haushalt Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis Geeignet für die Petrochemische Industrie Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie

Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

## Míele

## PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	7,00
Kaltwasser in I/kg	
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	
Warmwasser in I/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an	0,06
Warmwasser in kWh/kg Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in I	40.0
	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30.000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen	
[Anzahl]	6 —-
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85



## PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,00
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	<u>•</u>
Profi Stoßdämpfer	<u> </u>
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	<u> </u>
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

# Míele

## PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



3 / 3	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg	7
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm"eco 40-60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in I	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	72
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•



#### PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



- Trommelvolumen 64 I, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme



EAN: 4002516093909 / Artikelnummer: 51507151D / Materialnummer: 11049650 Bauform und Ausführung Bauform Frontlader, säulenfähig Linie Performance Front Lotosweiß, emailliert Blendenfarbe Edelstahl Beladungsmenge in kg 7,0 Trommelvolumen in I 64 Türöffnung [Ø] in mm 300 Türöffnungswinkel in Grad 167 Türanschlag rechts Wartungsfreier Synchronmotor Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand • Anwendung Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Geeignet für die Textilreinigung Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Handwerk Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Campingplatz Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für den Haushalt Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis Geeignet für die Petrochemische Industrie Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen

Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

## Míele

## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	7,00
Kaltwasser in I/kg	
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	0.00
Warmwasser in I/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an	0,06
Warmwasser in kWh/kg Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in I	40.0
	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30.000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen	
[Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	<b>5</b> 1.1.1
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	0001/
Mögliche Spannungsvariante 1 Elektroanschluss	230V~
	2,65
Elektroanschluss	



## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 μPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,00
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	<u> </u>
Profi Stoßdämpfer	<u> </u>
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	<u> </u>
Desinfektionsspülen	<u> </u>
EcoSpeed	<u> </u>
Vorbügeln	
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

# Miele

## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.



3 / 3	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg	7
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm"eco 40-60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in I	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	72
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•



Miele & Cie. KG Vertriebsgesellschaft Deutschland Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh Postfach, 33325 Gütersloh info@miele-professional.de www.miele-professional.de

#### Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644 Telefax 0800 33 55 533 Mo.-Fr. 8:00-17:30 Uhr

#### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke "Made in Germany". Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

#### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierte Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

#### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

#### **Meine Notizen**

autorisierter Miele-Fachhändler \*

PROfaeseke GmbH \*

Wäschereiplanung \* Energiemanagement \*

Bahnhofstraße 22 \* 58313 Herdecke \*

Tel.: 02330 – 659859 \* Fax: 02330 – 659860 \* www.profaeseke.com \*

info@profaeseke.com

Aktiver Umweltschutz:

Das Papier dieses Prospektes ist 100% chlorfrei gebleicht