

Miele

Miele PWM 507 Hygiene EL



PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Sichere Hygiene – spezielle Programme zur Desinfektion

EAN: 4002516120131 / Artikelnummer: 51507341ZER / Materialnummer: 11049730

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |
| Trommelvolumen in l | 64 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,60 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,98 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 46,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,44 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1.600 |
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30.000 |

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| | |
|---|--------------------------------|
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Select |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 5,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,65 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,85 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufpumpe | DN 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 101,0 |
| Bruttogewicht in kg | 105 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 1,00 |

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| Ausstattung | |
|---|----|
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Vorbügeln | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

PWM 507 Hygiene [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Sichere Hygiene – spezielle Programme zur Desinfektion

EAN: 4002516120148 / Artikelnummer: 51507441ZER / Materialnummer: 11049740

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |
| Trommelvolumen in l | 64 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,60 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,98 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 46,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,44 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1.600 |
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30.000 |

PWM 507 Hygiene [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| | |
|---|--------------------------------|
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Select |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 5,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,65 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,85 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 101,0 |
| Bruttogewicht in kg | 105 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 1,00 |

PWM 507 Hygiene [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Desinfektionsprogrammen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| Ausstattung | |
|---|----|
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Vorbügeln | • |
| Effiziente Schöpfrüppentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

autorisierter Miele-Fachhändler *
PROfaeseke GmbH *
Wäschereiplanung * Energiemanagement *
Bahnhofstraße 22 *
58313 Herdecke *
Tel.: 02330 – 659859 *
Fax: 02330 – 659860 *
www.profaeseke.com *
info@profaeseke.com