

Miele

Miele Trockner PDR 300 HP



PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



- Trommelvolumen 120 l, Füllgewicht 7 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrummel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

A+++

EAN: 4002516236337 / Artikelnummer: 52300001D / Materialnummer: 11292860

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Front	Lotosweiß
Beladungsmenge in kg	7
Beladungsmenge in kg	7
Trommelvolumen in l	120
Trommelvolumen in l	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	•
Schontrummel aus Edelstahl	•
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Front	Lotosweiß
Beladungsmenge in kg	7
Beladungsmenge in kg	7
Trommelvolumen in l	120
Trommelvolumen in l	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	•
Schontrummel aus Edelstahl	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für den Haushalt	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	1,68
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	1,68
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,15
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,15
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,12
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,12
Programmlaufzeit in Min.	125
Programmlaufzeit in Min.	125
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	99
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	99
Getestete Betriebsstunden	15000
Getestete Betriebsstunden	15000
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	1,68
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	1,68
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,15
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,15
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,12
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,12
Programmlaufzeit in Min.	125
Programmlaufzeit in Min.	125
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	99
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	99
Getestete Betriebsstunden	15000
Getestete Betriebsstunden	15000

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Steuerung	
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Beheizungsart	Wärmepumpe
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0
Heizleistung Elektro in kW	0
Gesamtanschluss in kW	1,1
Gesamtanschluss in kW	1,1
Absicherung in A	10
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•
Auslieferung mit Netzstecker	•
Beheizungsart	Wärmepumpe
Beheizungsart	Wärmepumpe
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0
Heizleistung Elektro in kW	0
Gesamtanschluss in kW	1,1
Gesamtanschluss in kW	1,1
Absicherung in A	10
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•
Auslieferung mit Netzstecker	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nettogewicht in kg	56,5
Nettogewicht in kg	56,5
Bruttogewicht in kg	60
Bruttogewicht in kg	60
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nettogewicht in kg	56,5
Nettogewicht in kg	56,5
Bruttogewicht in kg	60
Bruttogewicht in kg	60
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,79
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,79
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,79
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,79

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Ausstattung	
Axiale Luftführung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Flusenfilter in der Tür	•
SmartBiz Wärmetauscher-Filtersystem	•
SmartBiz Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen Plus	•
Funktion Schonen Plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kondenswasserableitung	•
FragranceDos	•
FragranceDos	•
Trommelbeleuchtung	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Axiale Luftführung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Flusenfilter in der Tür	•
SmartBiz Wärmetauscher-Filtersystem	•
SmartBiz Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen Plus	•
Funktion Schonen Plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kondenswasserableitung	•
FragranceDos	•
FragranceDos	•
Trommelbeleuchtung	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieeffizienzklasse	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresenergieverbrauch in kWh	152
Jahresenergieverbrauch in kWh	152
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	66
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	66
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	165
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	165
Funktionsprinzip	Kondens
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	7
Beladungsmenge in kg	7
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R450A
Kältemittel	R450A
Kältemittelmenge in kg	0,31
Kältemittelmenge in kg	0,31
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	188
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	188
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieeffizienzklasse	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresenergieverbrauch in kWh	152
Jahresenergieverbrauch in kWh	152
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	66
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	66
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	165
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	165
Funktionsprinzip	Kondens
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	7
Beladungsmenge in kg	7

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R450A
Kältemittel	R450A
Kältemittelmenge in kg	0,31
Kältemittelmenge in kg	0,31
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	188
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	188
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
CE	•
VDE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
VDE-EMV	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
CE	•
CE	•
VDE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
VDE-EMV	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

autorisierter Miele-Fachhändler * PROfaeseke GmbH * Wäschereiplanung * Energiemanagement *
Bahnhofstraße 22 * 58313 Herdecke * Tel.: 02330 – 659859 * Fax: 02330 – 659860 * www.profaeseke.com *
info@profaeseke.com