HYGIENE-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

MB
ANGEBOT

MB90	MB110	MB140	MB180
90 KG 195 LB	110 KG 242 LB	140 KG 309 LB	180 KG 397 LB

MERKMALE

- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Edelstahl Gehäuse AISI 304
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Graphitronic® - Graphische Anzeige
  - Mehrsprachiger Mikroprozessor
  - Frei programmierbar
- Extra große Türöffnung (765x340 mm)
- Großes Ablaufventil (Ø 126 mm)
- Frequenzgesteuerter Motor
- PowerWash® perforierte Kammerwände: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch
- Standardmäßig Trommel mit Y–Kammer (3 Kammern) bei MB110, 140, 180
- Standardmäßig Pullmann-Trommel (2 Kammern) bei MB90
- Luftbetriebene Wasserzuläufe

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trommel mit 2 Kammern bei MB110, 140, mit 3 Kammern bei MB90
- Trace-Tech® Rückverfolgbarkeits- und Netzwerk-Software
- Hahn für Wasserprobe
- Optische und akustische Signalisierung bei Beendigung des Waschzyklus
- Optiload® Waschwägesystem und System zur Optimierung des Wasserverbrauchs
- Zweites Display
- Automatisches Nachschmieren der Lagerdichtringe
- Zweites Ablaufventil für das Wasserrecycling (Ø 76 mm)
- Zweites Ablaufventil (Ø 126 mm)
- SoapLink Plug-and-Play-Karte

MB90, 110

MB140

MB180

TYP		MB90	MB110	MB140	MB180
KAPAZITÄT					
Trommelvolumen	l	900	1100	1400	1800
Kapazität 1:9	kg/lb	100/220	122/270	155.5/243	200/441
Kapazität 1:10	kg/lb	90/198	110/242	140/309	180/397
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
KAMMERN		Standard 2 Optional 3	Standard 3 Optional 2	Standard 3 Optional 2	Standard 3 -
MOTOR					
Frequenzgesteuert		Standard	Standard	Standard	Standard
DREHZAHL					
Waschdrehzahl	U/min	36	35	33	36
Schleuderdrehzahl	U/min	800	754	720	695
G-FAKTOR		360	350	350	350
STEUERUNG					
Graphitronic®-Mikroprozessor		Standard	Standard	Standard	Standard
GEHÄUSE					
Edelstahl AISI 304		Standard	Standard	Standard	Standard
TROMMEL					
Edelstahl AISI 304		Standard	Standard	Standard	Standard
HEIZUNG					
Elektrische Heizung	kW	54	72	72	-
Dampfheizung	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
ANSCHLUSS					
Elektrisch		3x 380-480 V 50/60 Hz 3x200-240V 50/60Hz			
Wasserzulauf	inch	3x1,5“ + 1x3/4“	3x1,5“ + 1x3/4“	3x1,5“ + 1x3/4“	3x1,5“ + 1x1“
Dampfeinlass	inch	1“	1“	1“	1“
Druckluftzufuhr	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Ablauf	mm	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Gewicht netto	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTANGABEN					
Volumen (verpackt)	m^3	8,1	8,7	10,8	12,3
Verpackt HxBxT	mm	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Gewicht brutto	kg	2970	3150	3760	5310

Die Netzwerksoftware TRACE-TECH® zeichnet jede Waschladung auf, wodurch die Konformität mit den Hygienestandards sichergestellt werden kann. Dies kann gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Die Parameter werden kontinuierlich kontrolliert und gespeichert, um einen detaillierten Berichter über den Waschprozess zu ermöglichen. Wenn das Gerät den gewünschten Prozess nicht abschließen kann, erfolgt ebenfalls eine Meldung.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach der Verfügbarkeit der Geräte.