

KOMFORT-MANGELN

ACL500-**-X

ACL600-**-X

ACL800-**-X

ACL
ANGEBOT



MERKMALE

- Verfügbar für ACL mit einem Zylinder
- SPS-Farb-Touchscreen, 40 Programme
- Edelstahl-Lamellenfedern 30 mm breit
- Abstreifer
- Verlängerter Eingabetisch 50 cm
- Ausgabetablett 60cm

Eingabe

- System mit 2 Klammern für die Lakenzuführung mit Bürstensystem (Mindesteingabebreite = 100 cm)

Längsfaltung

- 3 Längsfaltungen mit Blasluft
- Komplettes Bypass-System direkt wählbar zwischen 1, 2 oder 3 Längsfaltungen (minimale Falllänge=80 cm und maximale Falllänge 320 cm)

Querfaltung und Stapler

- 3 Querfaltungen:
 - 1. Durch Blasluft - 2. Durch Umlenkriemen
 - 3. Wenden und Stapeln auf Stapler
- Wahl zwischen 0, 2 oder 3 Längsfaltungen

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

- Einstellbare Saugdrossel
- Fußpedalsteuerung
- Höhere Mangelgeschwindigkeit (siehe Produktspezifikationen für Details)
- Abstreifer-Überwachung
- Ausgabetablett 700 mm
- Start-up- und Inbetriebnahme-Paket: empfohlen für komplette Mangelanlagen
- Verlängerter Eingabetisch 50 cm
- LPG-Satz: alternative Verwendung von Propan-Butan
- Spezieller belüfteter Kasten (bis zu 25 % mehr Kapazität) nur bei Gas/Elektronik: Aufpreis in % auf den Maschinenpreis (Optionen Heizung und Breite)
- 2-Spur-Konfiguration 1/2-1/2 im Bereich der Längsfaltung (Front Return)
- Alternativer Anschluss zu 380-415 V/3/50 Hz + N + PE

TYP		ACL500-**-X				ACL600-**-X				ACL800-**-X			
Zylinderdurchmesser	mm	500				600				800			
Arbeitsbreite**	mm	2000	2500	3000	3300	2000	2500	3000	3300	2000	2500	3000	3300
Mangelgeschwindigkeit	m/min	1,5-6,5/12*				1,5-6,5/12*				3-12/16*			
Zylinderantriebsmotor	kW	0,75/1,5*				1,5/2,2*				2,2/4*			
Abluftmotor	kW	0,25				0,75				0,75			
Hydraulikpumpenmotor	kW	0,37				0,37				0,37			
Umwälzpumpe	kW	2,2				2,2				3			
GASHEIZUNG													
Gaseinlass	inch	1/2"				3/4"				3/4"			
Abgas	mm/inch	90 / 3 1/2"				125 / 4 3/4"				125 / 4 3/4"			
Brennerleistung	kW	52	52	91	91	91	91	91	91	189	189	189	189
Mangelfläche	m ²	1,71	2,15	2,58	2,84	1,88	2,35	2,82	3,1	2,88	3,6	4,32	4,75
Produktion mit Feuchthaltevermögen 50 % bei 175 °C	kg	75	95	115	125	109	140	160	175	152	189	227	250
ELEKTRISCHE HEIZUNG													
Heizelement	kW	30	40	45	45	45	50	60	75	60	75	90	90
Mangelfläche	m ²	1,71	2,15	2,58	2,84	1,88	2,35	2,82	3,1	2,88	3,6	4,32	4,75
Produktion mit Feuchthaltevermögen 50 % bei 175 °C	kg	75	95	115	125	109	140	160	175	152	189	227	250
DAMPFHEIZUNG													
Dampfeinlass	inch	1 1/4"				1 1/4"				1 1/4"			
Dampfrücklauf	inch	3/4"				3/4"				3/4"			
Dampfdruck	bar	6-12				6-12				6-12			
Mangelfläche	m ²	1,64	2,05	3,46	2,7	1,8	2,25	2,7	2,97	2,68	3,35	4,02	4,42
Produktion mit Feuchthaltevermögen 50 % bei 10 bar	kg	57	72	86	95	84	107	122	133	113	140	169	185
ABMESSUNGEN													
Maschinenbreite	mm	3381	4333	4833	5133	3955	4455	4955	5255	4145	4645	5145	5445
Maschinenlänge	mm	1430	1430	1430	1430	1535	1535	1535	1535	2490	2490	2490	2490
Maschinenhöhe	mm	1430	1430	1430	1430	1535	1535	1535	1535	1605	1605	1605	1605
Gewicht	kg	1560	1660	1950	2050	2100	2650	3000	3400	2630	3230	3530	2830

* Hohe Geschwindigkeit

** 2-Zifferncode für die Arbeitsbreite: 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm, 33 = 3300 mm