



FX65 MOP | FX80 MOP | FX105 MOP | FX135 MOP

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE FÜR GEBÄUDEREINIGUNG



TOUCH-BEDIENUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige, benutzerfreundliche 7"-Touch-Steuerung



500G ABSAUGGESCHWINDIGKEIT
Weniger Feuchtigkeit für einen effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
um Ihre Wäsche überall und jederzeit zu überwachen



MOP-LÖSUNG
Hocheffizient für Ihr Gebäudemanagement



KASKADEN-TROMMELTECHNIK
Zusätzliche mechanische Wirkung dank der kaskadenartigen Form der Oberfläche

MERKMALE UND VORTEILE

Standardkonfiguration

- Frei aufstellbare, hochtourige WM (bis 1165 U/ min. – FX65,80)
- G-Faktor 400
- Cascade Trommel: effizientere Wasserextraktion
- Spezielle Trommellochung für optimalen Schmutz- und Feuchtigkeitsaustrag
- Deckel in Edelstahl, Front- & Seitenblenden Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Patentierter Einspülkasten
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- USB+RS485 Eingang
- Liquid soap für den Anschluss von bis zu 8 unterschiedlichen Dosierpumpen
- 3. Wasseranschluss
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- XControl Plus - voll programmierbar

Fusselkästen & Sockelrahmen

- Vermeidung von Abflussproblemen durch Verstopfung
- Separate Flusenkästen
- Einfach zu installieren neben oder hinter der Maschine
- Einfache Sichtprüfung: einfache Wartung
- Verfügbar in den Größen 65-135 l Volumen
- Für die perfekte Anbringung des Flusenfilterkastens ist zusätzlich ein 200mm-Sockelrahmen notwendig
- Integrierte Flusenkästen im Sockelrahmen
- Identischer Platzbedarf wie die Maschine
- Edelstahlkonstruktion, Höhe 323mm

Mopp - Programme entwickelt mit FM-Experten

- Spezielle Mopp-Waschprogramme:
- 20 voreingestellte Standardprogramme
- 9 neue, auf Mopps zugeschnittene Programme
- Vorimprägnierung für alle Arten von Reinigungstextilien
- Chemo-thermische & thermische Desinfektion
- Nachverfolgungs-System "TraceTech": ermöglicht eine vollständige Qualitätskontrolle durch Aufzeichnungen und und Statistiken für jede Charge

SPECIFICATIONS

TYPE		FX65 MOP	FX80 MOP	FX105 MOP	FX135 MOP
TROMMEL					
Kapazität 1:9	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)
Kapazität 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)
Trommelvolumen	litres	65	75	105	135
Durchmesser	mm	530	530	620	620
DREHZAHL					
Waschdrehzahl	rpm	49	49	49	49
Schleuderdrehzahl	rpm	1165	1165	1075	1075
G-FAKTOR		400	400	400	400
HEIZUNG					
Elektrisch (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Dampfheizung	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Wasserdurchfluss	l/min	20	20	20	20
Einlassventil	außen Ø mm	76	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN*					
Maße H x B x T	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Netto Gewicht	kg	170	185	210	255
TRANSPORTANGABEN*					
Lattenverschlag H x B x T	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Bruto Gewicht	kg	180	200	235	275

*Ohne Filterflusenkasten

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FX65	710	416	650	1358	1414	162	323	642	-	258	230	355	76	200	388	299
FX80	710	416	650	1358	1414	162	323	692	-	209	230	355	76	200	388	299
FX105	795	510	642	1468	1524	162	323	692	-	289	230	398	76	200	388	299
FX135	795	510	642	1468	1524	162	323	840	-	180	230	398	76	200	408	300

Anzahl der Mopps/ Charge *

	FX65 MOPP	FX80 MOPP	FX105 MOPP	FX135 MOPP
Mopps 100g**	59	68	95	122
Mopps 180g**	33	38	53	68
Mopps 200g**	29	34	47	61
Mopps 230g**	25	29	41	53
Tücher 16g	366	422	591	759
Tücher 22g	266	307	430	552
Tücher 25g	234	270	378	486

* Zahlen sind indikativ. Wenden Sie sich an Ihren Primus-Partner, um genaue Informationen zu Ihren Anforderungen zu erhalten.

** Abmessung Mopps 50cm x 12cm

