



DX13/13 | DX20/20 STAPELBARER TROCKNER



**SAFETECH
FEUERLÖSCHANLAGE**
Für maximale Betriebssicherheit



SENSODRY + TECHNOLOGIE
Niedrigere Energie- und
Betriebskosten, geringere
Wiederbeschaffungskosten



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



**RADIAL- UND
AXIALLUFTSTRÖMUNG**
Für maximale Wärmeübertragung,
geringen Energieverbrauch, kurze
Trocknungszeit



EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren
Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale

- Standardmäßig galvanisierte Trommel
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Selbstreinigendes Flusensieb
- Trommelreversierung standardmäßig

Optionen

- Münzbetrieb
- Edelstahltrommel
- Trommelreversierung
- Vorderseite aus Edelstahl

Steuerung

- XControl FLEX PLUS – voll programmierbare und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - Dual Digital Control oder OPL Micro
- Münzbetrieben, bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - XQ - Steuerung (ECT)

TECHNISCHE DATEN

TYP		DX13/13	DX20/20
KAPAZITÄT			
Kapazität 1:18	kg (lb)	2 × 17 (38)	2 × 24 (51)
Kapazität 1:22	kg (lb)	2 × 14 (31)	2 × 20 (42)
Trommelvolumen	l	2 × 300	2 × 420
Trommeldurchmesser	mm	Ø 762	Ø 838
LUFTDURCHFLUSS	l/s	310-380	570
MOTOREN			
Ventilator	kW	0,40	0,40
Antrieb	kW	0,40	0,40
SCHALLPEGEL	dBA	63	65
GASHEIZUNG		240 V/50-60 Hz/1-3 Ph, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 440-480 V/50-60 Hz/3 Ph 240 V/50-60 Hz/1-3 Ph, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 440-480 V/50-60 Hz/3 Ph	
Gasanschluss	NPT	1/2"	1/2"
Elektroanschluss			
Leistung pro Kammer	kW	16,1-77	23,4-100,2
	kBTU/h	55-73	80-95
ELEKTRISCHE HEIZUNG		240 V/50-60 Hz/1-3 Ph, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 400-415 V/50-60 Hz/3 Ph 460 oder 480 V/50-60 Hz/3 Ph	
Elektroanschluss			
Leistung pro Kammer	kW	12-21	-
ABLUFT	mm	150-200	250
ABMESSUNGEN			
H×B×T	mm	1940 × 800 × 1100	2065 × 875 × 1260
Nettogewicht	kg	265-275	315
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt H×B×T	mm	2030 × 830 × 1190	2160 × 900 × 1370
Bruttogewicht	kg	280-290	335

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DX13/13	710	1245	1225	290	270	635	730	1100	695	800	1940
DX20/20	810	1280	1250	260	235	735	830	1260	770	875	2065
								Tiefe		Breite	Höhe

