

TROCKNER

DX
ANGEBOT

DX55

55 KG
120 LB

DX77

77 KG
170 LB

DX90

90 KG
200 LB



MERKMALE

- Dual Digital Control oder OPL Micro
- Elektro-, Gasheizung
Dampfheizung bei DX55-90
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen (Ø 57 cm DX13,16, Ø 68 cm DX24)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftströmung
- Großer Flusenfilter
- Umkehrtrommel serienmäßig bei DX55, 77, 90

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

- Edeltrommel
- Vorderseite aus Edelstahl
- Ausführung als Münzgerät
- Restfeuchtekontrolle Sensodry+®
(nur mit Full OPL Micro):
 - niedrigere Energie- und Betriebskosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten
- SafeTech™ Brandschutzsystem



DX55

DX77

DX90

TYP		DX55	DX77	DX90
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:9	kg/lb	57/126	78/172	92/203
Kapazität 1:10	kg/lb	46/101	64/141	75/165
Trommelvolumen	l	1020	1410	1660
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
LUFTDURCHFLUSS				
Luftdurchfluss	l/s	660	1010	1010
DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT				
Gasheizung	g/min	979	1401	1673
Elektrische Heizung	g/min	698	-	-
MOTOR				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Antrieb	kW	1,1	1,1	1,1
GASHEIZUNG				
Leistung	kW	79	116	125
Leistung	kBTU/h	270	395	425
Elektroanschluss		3x 200-240 V/50-60 Hz, 3x 440-480 V/50-60 Hz, 3x 380-415 V/50-60 Hz		
Gasanschluss	NPT	1"	1"	1"
DAMPFHEIZUNG				
Hochdruck 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Elektroanschluss		3x 200-240 V/50-60 Hz, 3x 440-480 V/50-60 Hz, 3x 380-415 V/50-60 Hz		
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"	¾"
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Leistung	kW	60	-	-
Elektroanschluss				
ABLUF				
	Ø /mm	254	305	305
ABMESSUNGEN				
	mm	2175	2390	2390
HxBxT	mm	1170	1345	1345
	mm	1270	1315	1505
	mm			
Gewicht netto (E)	kg	565	-	-
Gewicht netto (G)	kg	555	635	705
Gewicht netto (S)	kg	605	705	770
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt (Folie) HxBxT	mm	2290	2510	2510
	mm	1220	1320	1320
	mm	1820	1870	2070
Gewicht brutto (Folie, E)	kg	600	-	-
Gewicht brutto (Folie, G)	kg	585	670	740
Gewicht brutto (Folie, S)	kg	635	740	805
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2310	2550	2550
	mm	1350	1530	1530
	mm	1890	1950	2140
Gewicht brutto(Kiste, E)	kg	675	-	-
Gewicht brutto (Kiste, G)	kg	660	755	825
Gewicht brutto (Kiste, S)	kg	710	825	895



SAFETECH - Das Brandschutzsystem überwacht die Trommel auf übermäßige Temperaturen und sprüht Wasser auf die Ladung, wenn es einen zu hohen Wert feststellt. Ein „System aktiv“-Signal kann auch an die Alarmanlage einer Immobilie gesendet werden.

SENSODRY+ Kontrolle der Restfeuchte (verfügbar mit voll-OPL-Mikroprozessor) beugt Übertrocknen vor und damit Energie- und Wiederbeschaffungskosten.