



DX55 | DX77 | DX90 TROCKNER



**SAFETECH
FEUERLÖSCHANLAGE**
Für maximale Betriebssicherheit



SENSODRY + TECHNOLOGIE
Niedrigere Energie- und
Betriebskosten, geringere
Wiederbeschaffungskosten



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der
Wäsche überall und jederzeit



EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren
Garantie

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale	Optionen	Steuerung
• Standardmäßig galvanisierte Trommel • Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen • Selbstreinigendes Flusensieb • Einzigartiges Trommelträgersystem • Standardmäßig Frequenzumrichterantrieb • - Softstart/-stopp • - Geringere Betriebsgeräusche • - Verlängerte Lebensdauer des Geräts • Geschlossene Rückseite für einfachen Zugang zu allen rückseitig montierten Teilen • Einfache Wartbarkeit und Diagnose • Hochleistungs-Heizung • Trommelreversierung: verhindert ein Verheddern der Wäsche	• Edelstahltrommel • Vorderseite aus Edelstahl	• Bedienungsfreundlicher Microprozessor - Dual Digital Control oder OPL Micro

TECHNISCHE DATEN

TYP		DX55	DX77	DX90
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:18	kg (lb)	57 (126)	79 (172)	93 (203)
Kapazität 1:22	kg (lb)	47 (102)	65 (141)	76 (166)
Trommelvolumen	l	1020	1410	1660
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
LUFTDURCHFLUSS	l/s	600	1010	1010
MOTOREN				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Antrieb	kW	1,1	1,1	1,1
SCHALLPEGEL	dBA	60	69	69
GASHEIZUNG				
Gasanschluss	NPT		200-240 V/50-60 Hz/3 Ph 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 440-480 V/50-60 Hz*	
Elektroanschluss			200-240 V/50-60 Hz/3 Ph 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 440-480 V/50-60 Hz	
Leistung	kW	79,3	116,4	125,4
	kBTU/h	270	395	425
DAMPFHEIZUNG				
Dampfanschluss	NPT	3/4"	3/4" (Auslass 1")	3/4" (Auslass 1")
Elektroanschluss			200-240 V/50-60 Hz/3 Ph 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph 440-480 V/50-60 Hz	
Dampfdruck	bar	5,3-6,9	5,3-6,9	5,3-6,9
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Elektroanschluss				
Leistung	kW	60	-	-
ABLUFT	mm	254	305	305
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	2175 × 1180 × 1725	2390 × 1350 × 1775	2390 × 1350 × 1900
Nettogewicht	kg	555-605	635-705	705-770
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	2290 × 1220 × 1820	2510 × 1320 × 1870	2510 × 1320 × 2070
Bruttogewicht	kg	585-635	670-740	740-805

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I*	J*	K*	Y	Z
DX55	800	825	1180	1270	1725	1180	2175	1785	730	770	1475	195	195
DX77	860	825	1125	1315	1775	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280
DX90	860	825	1420	1505	1900	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280
					Tiefe	Breite	Höhe						

*Feuerlöschanlage optional - möglicherweise nicht an der Maschine vorhanden.

