

KOMPAKTE ELEKTRO-TROCKNER

TX
ANGEBOT

TX9

9 KG
20 LB

TX9 (HP)

11 KG
24LB

**TROCKNER
MIT
WÄRMEPUMPE**



MERKMALE

- Serienmäßig verzinkte Trommel
- Anthrazitgraue Außentafel
- Fronttafel aus Edelstahl
- Umkehrtrommel serienmäßig bei HP-Ausführung
- Leicht bedienbarer Mikroprozessor (ECT)
- Axialluftströmung
- 210°-Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl und 3 Programmen

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Restfeuchtekontrolle Sensodry®:
 - sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche
 - Feuchtigkeitserkennung in %
- Heizleistung von 6 (kW) bis 12 (kW), um verschiedenen Installationsanforderungen gerecht zu werden
- Ausführung als Münzgerät
- Optionaler Rahmen 135 oder 200 mm zum Ausgleich der Höhe mit Unterlegscheibe.



TX9

TX9 HP

TYP		TX9	TX9 HP
TROMMEL UND KAPAZITÄT			
Kapazität 1:9	kg/lb		11/24
Kapazität 1:10	kg/lb		9/20
Trommelvolumen	l		195
Trommeldurchmesser	mm		670
Trommeltiefe	mm		555
Trommeltyp			
TÜR			
Türöffnung Ø	mm		500
Öffnungsrichtung			Rechts (wechselbar)
Türöffnungswinkel			210°
TROCKENLEISTUNG			
Luftdurchfluss			Axialer
Luftdurchfluss	m³/h	300	-
DAMPFHEIZUNG			
Heizart		Elektrisch	Wärmepumpe
Heizleistung	kW	6 / 9 / 12	1,5
Gesamtleistungsaufnahme	kW	6,4/9,4/12,4	2
		3x 220-230 V 50 Hz	
		3x 220-230 V 60 Hz	
		3x 240 V 50 Hz	
Elektroanschluss		3x 380-415 V +N 50 Hz	3x 220-240 V 50 Hz
		3x 380-415 V +N 60Hz	3x 380-415 V +N 50Hz
		3x 380-415 V 50 Hz	
		3x 380-415 V 60Hz	
		3x 440V 60Hz	
MOTOR			
Ventilator	kW	0,25	0,17
Antrieb	kW	0,25	0,25
ANSCHLUSS			
Abluft		150 mm	n. v.
Wasserventilanschluss		n. v.	2x ¾"
Kondensatablauf		n. v.	16 mm
STEUERUNG Easy Control			
GERÄUSCHPEGEL			
Trockensequenz	dB	55	54
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	1150x710x945	1725x710x925
Gewicht netto	kg	125	193
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt HxBxT	mm	1253x752x970	1815x752x970
Gewicht brutto (Folie)	kg	135	208

