

FREISTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN MIT TOUCH-STEUERUNG



FS
SERIE

FS 800 FS 1000 FS 1200

80KG 100KG 120KG



BESCHREIBUNG

Freistehend, hohe Drehzahl
 Maschinengehäuse Chromnickelstahl (AISI 304)
 Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
 Extra große Türöffnung (FS800, FS1000
 Ø 530 mm, FS1200 Ø 650 mm)
 2 Große Ablassventile (Ø 103 mm)
 Alle Maschinenteile leicht zugänglich
 USB-Stecker auf der Hauptplatine.
 Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
 Frequenzgesteuerter Motor
 Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere
 mechanische Wirkung, niedriger
 Wasserverbrauch
 Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren
 Fächern
 Manuelles Wägesystem.

XCONTROL FLEX PLUS-PLATTFORM

- Intuitives 7"-Touch-Steuerung
- In 34 Sprachen verfügbar
- Werkseitig eingebautes WLAN zur Programmierung und Aktualisierung
- Servicewarnungen für einfache Wartung
- Frei programmierbar
- 20 voreingestellte Programme, Speicher für bis zu 99 Programme
- Kombinieren Sie mit den Wäschereiverwaltungsprogrammen Trace-Tech™ und i-Trace für eine perfekte Kontrolle Ihrer Wäscherei.

OPTIONEN

Pumpen für Flüssigwaschmittel
 Vorwärts und rückwärts kippen ist verfügbar.
 Sie können die Maschine kippen durch eine externe Plattform.



XControl FLEX PLUS-Ansatz, Programm und Zyklusanzeigen



ROBUSTE
BAUWEISE



EXTRA GROSSE
TÜR



EINFACHE
BEDIENUNG

GET AHEAD IN LAUNDRY

*Konsultieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter hinsichtlich der Verfügbarkeit

| TYP | | FS800 | FS1000 | FS1200 |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|
| KAPAZITÄT | | | | |
| Trommelvolumen | l | 807 | 972 | 1154 |
| Kapazität 1:10 | kg/lb | 80/176 | 97/214 | 115/253 |
| Kapazität 1:9 | kg/lb | 89/196 | 108/238 | 128/282 |
| Trommeldurchmesser | mm | Ø 1110 | Ø 1200 | Ø 1300 |
| MOTOR | | | | |
| Frequenzsteuerung | | standard | standard | standard |
| DREHZAHL | | | | |
| Waschdrehzahl | U/min | 36 | 33 | 32 |
| Schleuderdrehzahl | U/min | 750 | 720 | 695 |
| G-FAKTOR | | | | |
| | | 350 | 350 | 350 |
| STEUERUNG | | | | |
| XControl FLEX PLUS Mikroprozessor | | standard | standard | standard |
| MASCHINENGEHÄUSE | | | | |
| Chromnickelstahl AISI 304 | | standard | standard | standard |
| TROMMEL | | | | |
| Chromnickelstahl AISI 304 | | standard | standard | standard |
| HEIZUNG | | | | |
| Elektroheizung | kW | 67,5 | - | - |
| Hochdruckdampf | bar psi | 3-8 44-116 | 3-8 44-116 | 3-8 44-116 |
| ANSCHLUSS | | | | |
| Elektroanschluss | | 3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz, 3x 440-480V 50/60Hz | | |
| | kW | 11,25 | 15,25 | 18,75 |
| Wassereinlass | inch | 3x1 1/2" | 3x1 1/2" | 3x1 1/2" |
| Dampfeinlass | inch | 1" | 1" | 1" |
| Druckluftzufuhr | mm | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 |
| Ablassventil | mm | 2x103 2x4" | 2x103 2x4" | 2x103 2x4" |
| ABMESSUNGEN | | | | |
| HxBxT | mm | 1985x1495x1940 | 2060x1790x2005 | 2085x1855x2085 |
| Gewicht netto | kg | 2640 | 3170 | 3480 |
| TRANSPORTANGABEN | | | | |
| Volumen (verpackt) | m ³ | 7,25 | 9,29 | 10,16 |
| Lattenverschlag HxBxT | mm | 2200x1690x1950 | 2345x1865x2125 | 2340x2000x2170 |
| Gewicht bruto | kg | 2830 | 3410 | 3710 |

- = Nicht verfügbar

Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

