

FESTSTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

RX
ANGEBOT

RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
7,5 KG 20 LB	10,5 KG 25 LB	13,5 KG 30 LB	18 KG 40 LB	24 KG 55 LB	28 KG 70 LB	35 KG 80 LB	52 KG 120 LB



MERKMALE

- Feststehend, mittlere und normaler Schleuderdrehzahl
- 200 G-Faktor (RX80-135), 100 G-Faktor (RX180, 240, 280 and 520), 150 G-Faktor (RX350)
- Obere Platte aus Edelstahl und anthrazitgraue Front- und Seitentafeln
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Xcontrol - leicht bedienbarer Mikroprozessor
- Patentierter Seifentrichter
- Wasserzuleite mit hoher Kapazität (RX280-RX520)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite (RX80-RX280)
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Cascade Trommel
- Easy Soap - Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Ultrabalance Unwuchterkennungssystem

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

- Münz- oder CPS-Ausführung (zentrale Bezahlung)
- Front- und Seitenteile aus Edelstahl
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Wasserrückgewinnungssatz
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dritter Wasserzulauf
- Wasserzuleite mit hoher Kapazität (RX180, 240)
- IP44-Standard für das Marine-Segment



RX80

RX105

RX135

RX180

RX240

RX280

RX350

RX520

TYP		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
TROMMEL									
Kapazität 1:9	kg	8/18	12/26	15/33	20/44	27/60	31/68	37/82	58/128
Kapazität 1:10	kg	7,5/16	10,5/23	13,5/30	18/40	24/53	28/62	33/73	52/115
Volumen	Liter	75	105	135	180	240	280	332	520
Durchmesser	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
DREHZAHL									
Waschen	U/min	50	46	46	42	42	42	38	38
Schleudern	U/min	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
G-FAKTOR									
		200	200	200	100 (Standard) 200 (Option)	100 (Standard) 200 (Option)	100 (Standard) 200 (Option)	150	100
HEIZUNG									
Elektrisch (Standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Dampfheizung	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Dampfanschluss	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN									
H×B×T	mm mm mm	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
		660	750	750	890	890	890	1060	1060
		785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Gewicht netto	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
TRANSPORTANGABEN									
Verpackt H×B×T	mm mm mm	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
		710	800	800	925	925	925	1088	1088
		835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Gewicht brutto	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* 200 bei G-Faktor-Ausführung



POWERWASH

Perforierte Heberippen bringen ein zusätzliches Spülergebnis, der zu einem geringeren Wasserverbrauch und besseren Waschergebnissen führt.

